



CAMLIN[®] WinDNC -järjestelmä

CAMLIN[®] WinDNC –järjestelmän suurimmat hyödyt

- Yhteen tietokoneeseen voidaan liittää lähes rajoittamaton määrä työstökoneen ohjauksia.
- Useat DNC-palvelimet voivat jakaa yhteisen hakemistorakenteen.

1. NC-editori.

- Editori-ikkunan jako kahdeksi itsenäiseksi ruuduksi.
- Useita editori-ikkunoita voidaan pitää avoinna samanaikaisesti.
- NC-ohjelmien editointi mahdollista verkossa miltä työasemalta tahansa.
- Rivinumeroiden lisääminen tai poistaminen. ISO, Heidenhain ja Hunor –formaatit
- Välilyöntien lisääminen tai poistaminen.
- Leikkaa, kopioi ja liitä –toiminnot.
- Haku- ja korvaa –toiminto, kuten tekstinkäsittelyssä.

2. DNC-linkki.

- Nopea NC-ohjelmien lataaminen verkosta tai työasemalta.
- Lokitiedosto kaikille tiedonsiirtotapahtumille lähetysten seuraamiseksi.
- Eri polut NC-ohjelmien tallettamiseksi ja lukemiseksi täyttämään laatujärjestelmäsi vaatimukset.
- NC-ohjelmien manuaalilähetys tietokoneelta tai vastaanotto suoraan työstökoneelta käsin.
- Luotettava ja nopea tiedonsiirto.
- Satoja erilaisia työstökoneita. Täysin käyttäjän määriteltävissä oleva tiedonsiirto ja nimentunnistus.
- Tuetut protokollapohjaiset DNC-kytkennät. Tiedonsiirtolinkit Mazakiin ja Heidenhainiin käytössä.
- Reikänauhaliityntä (BTR-liityntä) tuettu.
- DNC-palvelintietokonetta voidaan käyttää myös muuhun työhön esim. sähköpostin ja tekstinkäsittelyyn, tiedonsiirron häiriintymättä.

3. NC-ohjelma-arkisto.

- Hakutoiminto piirustusnumeron, asiakkaan nimen, kappaleen nimen tai näiden yhdistelmän perusteella.
- NC-ohjelmien oheistiedot: kappaletiedot, työkalut, kiinnittimet, muut ohjelmat ja lisätiedot sekä kuvat eri formaateissa.
- Järjestelytoiminto: NC-ohjelman kopiointi ja siirtäminen toiselle koneelle sekä poistaminen ja uudelleen nimeäminen liitettyine lisätietoineen.

Saatavilla olevat lisälaitteet.

- Sarjaliikennekortit.
- Optoerottimet.
- BTR-moduulit.
- Virtasilmukkamuuntimet.
- Vakio liityntäkaapelit tiettyihin nauhalukijoihin (Fanuc, Siemens).

Vaatimukset laitteistolle.

- Pentium prosessori, 166 Mhz tai nopeampi, 128 MB muistia.
- Microsoft WindowsNT / Windows95 / Windows98 / Windows2000.
- Verkkoasennus: Windows -yhteensopiva verkko.
- Yksi sarjaportti / liitettävä työstökone.
- Porttien tulee olla Windows -yhteensopivia.
- Tarvittaessa optoerotin, välttämätön kaikille BTR-kytkennöille.
- Virtasilmukkavahvistin, jos kaapeli pidempi kuin 50 m.

Lisätietoja Camline® WinDNC -järjestelmästä saat meiltä:

Camline Oy, Aionkatu 35, 53100 Lappeenranta, puh. (05) 621 4200, faksi (05) 621 4242

